



S/01 S/06 S/02 S/07 S/04 S/05

Baufeld UG

Grundsätzlich:
-beleuchtete Rettungszeichen in Parking zu Fluchtwege führend.
-beleuchtete Rettungszeichen in Schleusen und vertikalen Fluchtwegen bis ins Freie führend

TYP ALPHA
Liegender Gitterrost, liegende Rauchklappe mit Seilzug offen

Ort, Datum: Fahrwangen, 28.02.2024

Bauherrschaft: Stadelmann Stutz

Architekt: Stadelmann Stutz AG, Sarmentorferstrasse 31, 5615 Fahrwangen

180 Hüsli

Brandschutzplan Untergeschoss

1:200

Format: A2

10.1

Aktualisiert: 28.02.2024

Visum Architekt: pw

Gz: nb

Revisionsdatum Gezeichnet Änderung

Bauherrschaft: IMMOWOOD AG, Bahnhofstrasse 21, 6285 Hiltzkirch

Architekt: Stadelmann + Stutz AG, Sarmentorferstrasse 31, 5615 Fahrwangen

Stadelmann Stutz ARCHITEKTUR

Baueingabe

± 0.00 = 550.00 m.ü.M

NORDEN

Legende

Baulicher Brandschutz

Technischer Brandschutz

Abwehrender Brandschutz

Vertikaler Fluchtweg

Horizontaler Fluchtweg

Fluchtwegsdistanz

Bauteil REI 60-RF1 / EI 60-RF1

Bauteil REI 60 / EI 60

Bauteil REI 30 / EI 30

Oberflächen RF1

Türe EI 30

Türe E 30

Aufzugtüre E 30-RF1

selbstschliessend

Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung

Notausgangverschluss gemäss SN EN 179

Öffnung für natürliche Abströmung in m²

Bedienstelle Abströmöffnung

Feuerwehrezufahrt und Bewegungsfläche für Fahrzeuge bis 18t

Stellfläche für Fahrzeuge bis 18t

Hauptzugang Feuerwehr

Schlüsseldepot Feuerwehr

mobiler Lüfter der Feuerwehr

Handfeuerlöscher

Überflurhydrant